

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Eau chaude

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE DROP 200/15

Pompe à trois pistons avec fonctionnement à bielle. Culasse en laiton moulé. Pistons en céramique. Moteur électrique à 1450rpm – service continu S1. Disjoncteur de protection | Arrêt total temporisé avec contrôle des pertes, dispositif qui permet de passer de l'arrêt total avec commandes connectées à l'arrêt définitif avec commandes déconnectées soit après 12 fuites d'eau ou de manque de pression, soit après 60 minutes d'inactivité de la machine quand le pistolet est fermé. Régulateur automatique de la pression de la pompe | Soupape de réglage pression maxi avec décharge à l'extérieur. Commandes électriques en basse tension (24Volts). Thermostat de réglage de la température de l'eau en sortie. Chaudière verticale en acier inoxydable de rendement élevé avec moteur électrique indépendant. Protection en acier inox au tour de la cheminée. Serpentin en double spirale d. du tuyau 3/8. Fond de la chaudière en ciment réfractaire. Aspiration du détergent en basse pression (en haute pression en option).



Caractéristiques techniques

Alimentation	-	Triphasé
Tension	V - Hz	230/400 - 50
Débit	l/h	900
Pression	bar	200
Puissance	Kw	4
Vitesse de rotation moteur	t/min	1450
Poids	kg	120
Dimensions	Lxlxh - mm	900x600x860

Accessoires inclus

Tuyau HP 10m avec raccord rapide
Lance de 120 cm
Poignée de pistolet
Buse en acier inoxydable

Options

Enrouleur 20 m en acier inoxydable
Version bypass
Tête de sablage
Réservoir d'eau en acier inoxydable
Buse rotative
Kit de tuyau d'évacuation